

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



WWIMPCO de México, S.A. de C.V.  
Matamoros Sur No. 74, San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  
Tel. (33) 3271-6705



ESPECIFICACIONES	Terra 28B	SW900	Terra 4300B	SW4000	Proterra	SW 8000 (KUBOTA 4 CIL)
<b>SISTEMA DE PROPULSION</b>						
Tipo de Impulso	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Combustión
Tipo de Combustión					Gas LP / Gasolina / Diesel	Gas, Gasolina, Diesel
Velocidad Máxima hacia adelante	4.0 km/h	4.5 km/h	4.5 km/h	7 km/h	8 km/h	8 km/h
Velocidad Máxima hacia atrás	2.0 km/h					4.8 km/h
Capacidad de Pendientes	al 20%	17% / 9 grados	17% / 9 grados	20% / 11 grados	20% / 11 grados	20% / 11 grados - 25% / 15 grados
Motor de Propulsión Eléctrica	0.3 hp (200W)	0.9 hp (680W)	0.5 hp (400W)		48 V 400 Ah C6	
Motor a Gasolina / Gas LP					Kubota DF972, 3 Cil., 31 hp	Kubota 0.96 L, 31 hp / 3 Cil. GM 1.6 L, 56 hp / 4 Cil.
Motor a Diesel					Kubota D1105, 3 Cil., 21.8 hp	Kubota 1.5 L, 35.5 hp
Batería Estándar	1 Batería de Gel 12 V 87 Ah	12 Volt, 242 Ah C20 Húmedas o 12 Volt, 189 Ah C20 Gel	4 baterías de 6 V 305 Ah	24 V, 310 Ah C20		
Batería de Larga Duración	-					
Batería Alta Capacidad (2-18V)						
Tiempo de Trabajo en Horas	2.5 hrs	3 hrs	3.5 hrs	4 hrs	Indeterminado	Indeterminado
<b>SISTEMA DE BARRIDO</b>						
Trayectoria de Limpieza con 1 Cepillo	72 cm	105 cm	-	92 cm	1.28 mt	1.65 mt
Trayectoria de Limpieza con 2 Cepillos	-		110 cm	125 cm	1.62 mt	1.96 mt
Productividad de Limpieza x hora	2,900 m2/hr	4,725 m2/hr	Hasta 14,800 m2/hr	Hasta 8,750 m2/hr	10,240 a 12,960 m2/hr	13,200 a 15,680 m2/hr
Longitud de Cepillo Principal	50 cm	60 cm	70 cm	70 cm	90 cm	1.27 mts
Longitud de Cepillo Lateral	22 cm	(2) 32 cm	(2) 42 cm	(2) 45 cm	55 cm	66 cm
Elevación	Palanca Manual	Palanca Mecánica	Palanca Mecánica	Palanca Mecánica	Palanca Mecánica	Palanca Mecánica
Accionamiento	Manual				Hidráulico	Hidráulico
Volumen de Tolva de Polipropileno	60 lts	60 lts	70 lts	75 lts	315 lts	396 lts
Volpúmen de Tolva de Acero						
Capacidad en Peso (Polipropileno)	35 kgs	45 kgs	70 kgs	100 kgs	300 kgs	330 kgs
Capacidad en Peso (Acero)						
Altura de descarga						1.525 mt
Alcance de descarga						35 cm
Nivel de Ruido	59 dBa	70 dba	68 dBa	65 Dba	69 dba	81 a 83 dBa
<b>CONTROL DE POLVOS</b>						
1a. Etapa	Filtro panel de Poliester 1 m2 (100 hrs)	Filtro Pamel de 1.9 m2	Filtro Panel de 5 m2	Sistema Dust Guard - Sistema de Niebla del Cepillo Principal (opcional)	Sistema Dust Guard - Sistema de Niebla del Cepillo Principal (OPCIONAL)	Sistema Dust Guard - Sistema de Niebla del Cepillo Principal (OPCIONAL)
2a. Etapa				Cámara de Cepillo Pricpal al Vacío - Atrapa todo el Polvo	Cámara de Cepillo Pricpal al Vacío - Atrapa todo el Polvo levantado por el	Cámara de Cepillo Pricpal al Vacío - Atrapa todo el Polvo levantado por el cepillo
3a. Etapa				Filtro de Nano fibra Ultra-web - 98% eficiente en particulas de	Laberinto de Flujo de Aire - Elimina el 90% del polvo de la corriente del aire	Laberinto de Flujo de Aire - Elimina el 90% del polvo de la corriente del aire
4a. Etapa				Sistema de restauración de flujo de aire - Sistema de sacudidor con frecuencia variable	Filtro de Nano fibra Ultra-web - 98% eficiente en particulas de 0.3 a 1.0 micras	Filtro de Nano fibra Ultra-web - 98% eficiente en particulas de 0.3 a 1.0 micras
5a. Etapa					Sistema de restauración de flujo de aire - Sistema de sacudidor con frecuencia variable	Sistema de restauración de flujo de aire - Sistema de sacudidor con frecuencia variable
Control de polvos hasta	3 Micrones	5 - 10 Micrones	3 Micrones	0.3 a 1.0 micrones	0.3 a 1.0 micrones	0.3 a 1.0 micrones
HP / Motor de Aspiración	0.07 hp (50W)		-			
<b>DIMENSIONES DE LA MAQUINA</b>						
Longitud	99 cm	1.39 mt	1.40 mt	1.64 mt	2.22 mt	2.09 mt
Ancho	80 cm	95 cm	93 cm.	1.04 mt	1.32 mt	2.09 mt
Altsura con Guarda Protectora		-	-	1.99 mt	2.00 mt	2.085 mt
Altsura SIN Guarda Protectora	62 cm	110 cm	1.22 mt	1.33 mt	1.46 mt	1.26 mt
Peso sin Baterías		143 kgs				1.045 Tons.
Peso con Baterías	77.5 kgs	176 kgs	255 kgs	1,005 kgs	945 kgs	1.11 Tons. 1.35 Tons.
Giro mínimo en Pasillos			1.31 mt	1.92 mt	3.0 mts	2.415 mt.
Número de Parte	9084702010	56383324 / 180 Ah 56383328 / 242 Ah 56383329 / 180 Ah Gel	56100785	56383325 - SW4000™ Incluye 2 cepillos laterales 56383326 - SW4000™ Incluye 2 cepillos laterales y DustGuard	56380602 - Proterra 5130 Lpg 56380605 - Proterra™ 5130 Pack de cargador de batería trifásico (1 cepillo lateral AMBOS)	Consultar Listas, Hay en Gas LP, Gasolina, Diesel, con y sin Distema Dust Guard y con y Sin Cabina