

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



WWIMPCO de México, S.A. de C.V.  
Matamoros Sur No. 74, San Agustín, C.P. 45645  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco  
Tel. (33) 3271-6705

ESPECIFICACIONES	SC351	SC400 B	SC450	SC500	SC1500 / Ecoflex	SC750 / SC800	WARRIOR	SC3000 Ecoflex	2800 ST / 3400 ST	ADVENGER CON/SIN ECOFLEX 2805 / X2805 D / 3405 D / X3405 D	ADGRESSOR 3520 / 3820	SC6500 45 / 48 CILINDRICA Y DE DISCOS 40 /	CS7000 (BARREDORA / RESTREGADORA)	SC8000
<b>SISTEMA DE PROPULSION</b>														
<b>Tipo de Impulso</b>	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	Baterías	BATERIA / HIBRIDA (LP Y DIESEL)	MOTOR COMBUSTION
<b>Sistema de Tracción</b>	Asistido por rotación Almohadilla	Asistido por rotación Almohadilla	Asistido por rotación Almohadilla	Motor de Avance	Motor de Avance	Motor de Avance	Motor de Avance	Motor de Avance	Motor de Avance	Motor de Propulsión	Motor de Propulsión	Motor de Propulsión	Motor de Propulsión / Motor de combustión y Batería	MOTOR DE COMBUSTION
<b>Tipo de Combustión</b>													<b>GAS LP Y DIESEL</b>	<b>GAS LP Y DIESEL</b>
<b>Velocidad de Propulsión de transporte</b>	4 KPH	4.8 KPH	4.83 Kph	4.8 kph	4.8 kph	5.8 kph	4.8 kph	6 kph	6.3 kph	6.3 kph	7.3 kph	9.5 km/h	8.9 km/h	13 km/h
<b>Control de Velocidad</b>	Por Inercia del movimiento cepillos	Por Inercia del movimiento cepillos	Por Inercia del movimiento cepillos	Tracción Propia	Tracción Propia con Pedal	Tracción variable de ajuste manual	Tracción variable de ajuste manual	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal	Tracción variable de ajuste en Pedal
<b>Capacidad en Pendientes</b>							9 de transporte y 5 de tallado (todos)	9 de transporte y 5 de tallado (todos)	9 de transporte y 5 de tallado (todos)	9 de transporte y 5 de tallado (todos)	10 de transporte y 5 de tallado (todos)	9 grados y 6 grados	9 grados y 6 grados	13 grados
<b>Batería Estándar 2, 4 o 6 Baterías de 6v /12v</b>	1 de 12 V	2) 12 V baterías 87 Ah gel con cargador a bordo	2) 12 V baterías húmedas de 105 Ah con cargador a bordo	(2) 130 Ah Húmedas / 140 Ah AGM	24 v 208 Ah	24 v 7 6 Baterías de 242 Ah o 310 Ah Húmedas	36 V con 6 Baterías de 6 V	4 baterías de 6 V ( 24V) Húmedas			36 V	36 V, 420 Ah C20 – Hasta 3.0 hrs. – 40 Cyl / 3.5 hrs. – 40 Disco	36 V, 450 Ah C6 (monoblock) – Hasta 3.75 hrs. – 40 Cyl / 4.75 hrs. – 40 Disco	36 V, LA DE BATERIAS
<b>Tiempo de Trabajo en horas</b>	1.5 Horas	2.5 Horas	2.5 Horas	3 a 3.5 Horas	3 a 3.5 Horas	3, 3.5 a 4 Horas	4 horas	3.5 Hrs	3.5 Hrs	3.5 Hrs	3.5 a 4 Hrs	3 a 3.75 / 3.5 a 4.5 Hrs	5 HRS A BATERIA / LIMITADO EN HIBRIDA Y COMBUSTION	LIMITADO EN FUNCION DE REPONER COMBUSTIBLE
<b>SISTEMA DE RESTREGADO</b>														
<b>Trayectoria de limpieza</b>	37 cm	43 cm	51 cm	20 in (50.8 cm)	51 cm	66 cm / 71 cm / 86 cm	71 cm / 81 cm	66 cm	71.12 / 86.36 CM	71.12 / 86.36 CM	71 / 81 / 89 / 97 cm	102, 114, 122 cms	124.5 CMS BARRIDO / 154 CMS RESTREGADO	1.22 MTS A 1.57 MTS
<b>Productividad (Estimada en m2/hr)</b>	325 hasta 650 m2/hr	Hasta 1,230 m2/hr	Máximo de 1,463 m2/hr	Hasta 2,280 m2/hr	Hasta 2,044 m2/hr	desde 2,400 hasta 4,730 m2/hr	desde 1,717 hasta 3,924 m2/hr	Hasta 3,932 m2/hr	DESDE 3,663 Hasta 4,448 M2/HR (85 MINUTOS CON 1 TONQUE LLENO)	DESDE 3,663 Hasta 4,448 M2/HR (85 MINUTOS CON 1 TONQUE LLENO)	desde 2,130 / 4,473 hasta 6,111 m2/hr	desde 8,160 hasta 9,760 2/hr	desde 7,756 hasta 11,080 M2/hr	desde 11,100 hasta 15,860 M2/hr
<b>Potencia del Motor de Cepillos</b>	260 kw	0.6 hp (450 W)	480 W	450 W	380 W (0.51 hp)		(2) 0.75 hp (560W)	2 de 0.54 hp (400 Watts)	0.5 hp (373 W)	0.64 hp (480 W)	1.5 hp (1.1 kW)	1.5 hp (1.1 kW)	2 x 1.5 hp (1.13 Kw / 1 x 3.0 hp (2.24 kW) / 3 x 1.5 hp (1.13 kW)	
<b>RPM</b>	120 rpm / 27 Kg	155 rpm	154 rpm	155 rpm	140 rpm	270 rpm	220 rpm	230 rpm	260 rpm	250 rpm / 900 rpm Cil	630 RPM CILINDRICA	240 / 225 RPM D		
<b>Presión de los cepillos o Almohadillas</b>	27 kgs	38 kgs	30 kgs	15 / 30 kg	23 kgs	36 a 77 Kgs	41 / 79 / 113 kgs	30 / 48 kgs	37 / 82 kgs, 46 / 93 kgs	39 / 65 / 96 kgs	Variable 3 posiciones hasta 113 kgs		90, 127, 181 kgs	55, 80 Y 110 KGS
<b>Capacidad del Tanque de Solución</b>	9.5 lts	23 lts	40 lts	45 lts	45 lts	80 lts	114 lts	80 lts	106 lts	106 lts	157 lts	265 lts	284 lts	380LTS
<b>Capacidad del Tanque de Recuperación</b>	11 lts	23 lts	45 lts	45 lts	47 lts	80 lts / 95 lts	114 lts	80 lts	110 lts	110 lts	157 lts	26 lts	284 lts RESTREGADORA / 198 LTS BARREDORA	380 LTS
<b>HP / Motor de Propulsión</b>									1.05 hp (780 W)	1.05 hp (780 W)		1.5 hp con transmisión por engranes, freno de banda y freno dinámico	3.0 hp (2.25 kW)	3.0 hp (2.25 kW)
<b>HP / Motor de Aspiración</b>	200 w	0.4 hp (300 W)	330 W	280 W	492 W (0.66 hp) de 3 etapas	0.66 hp (490 W) 3 etapas	0.75 hp (560W)	0.56 hp (4200W)	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)	0.8 hp (0.6 kW)		0.8 hp (0.6 kW)
<b>Velocidad de Restregado</b>	2 kmh					Máximo 5.5 kph	4.8 kph	6 kph	6.3 kph	6.3 kph	6.44 kph	8 kph	5.6 kph	8 kph
<b>DIMENSIONES DE LA MAQUINA</b>														
<b>Longitud</b>	71.1 cm	122.9 cm	117.35 cm	127.7 cm	123 cm	148 / 161 cm	156 / 159 cm	136 cm	152 cm	153 cm	153 cm	187 cm	262 cm	187 cm
<b>Ancho de la Cabeza de Restregado</b>	43.2 cm	56.9 cm	55.88 cm	50.8 cm	61 cm	66 / 71 / 86 cm	77 / 83 cm	67 cm	71.12 / 86.35 cm	71.12 / 86.35 cm	71 / 81 / 89 / 97 cm	102, 114, 122 cms	122 cms	102, 114, 122 cms
<b>Ancho con Escurridor</b>	47.5 cm	71.88 cm	76.2 cm	67.3 cm / 72 cm	67.3 cm	90 / 105 cm	106 cm	89 cm	83 / 105 cm	84 / 105 cm	83 / 93 / 107 / 115 cm	121, 136, 141 / 108, 131, 133 cms	122 CMS	121, 136, 141 / 108, 131, 133 cms
<b>Altura hasta el Tanque</b>	47 cm	72.4 cm	98 cm	106.3 cm	134 cm	113 ST / 115	114 cm	120 cm	131 cm	132 cm	135 cm	149 cm	150 CMS	149 cm
<b>Peso sin Baterías</b>	42.2 kg	63 kg	75.75 kg	83 kg	-	158 / 170 kgs	-	175 kgs	244 kgs	244 kgs	298 kgs	705 kgs	1,547 kgs	1,547 kgs
<b>Peso con Baterías Estándar</b>	96 kg	120 kg	129.27 kg	-	326 kg	280 / 292 kgs	-	446 kgs	635 kgs	635 kgs	705 kgs	1,353 kgs	1,659 kgs	1,353 kgs
<b>Giro Mínimo en Pasillos</b>	85 cm	-	-	-	-	1.57 / 1.65 cm	-	150 cms	160 / 171 cm	161 / 171 cm	160 cm	214 cm	259 cm	214 cm
<b>Nivel de Ruido en Decibeles</b>	64 dBa	65 dBa	68 dBa	63 dBa	63 dBa	61 dBa	69 dBa	65 dBa			65 dBa	70 dBa	72 dBa a 82 dBa	214 cm
<b>Número de Parte</b>	9087342020	56383227	56383128	56383558 w/ 140 Ah (AGM) baterías	56104010 -con EcoFlex, baterías húmedas 208 Ah	SC750 26 D SC750 28 D SC800 34 D SC800 ST 34 D	(ST 28 D) 56315549 (ST 32 D) 56315554	56381802 Incluye EcoFlex, baterías húmedas 242 Ah, cargador a bordo, y base porta almohadillas / (56381803 con Baterías AGM 255 Ah)	2800 ST 310 AH / 56601605	2805D 310 AH / 56601617	3520D - 310 AH / 56390939	SC6500 40D 420AH 36A SC / 56414034 SC6500 45D 420AH 36A SC / 56414040 SC6500 48D 420AH 36A SC / 56414047 SC6500 40C 420AH 36A SC / 56414030 SC6500 45C 420AH 36A SC / 56414037 SC6500 48C 420AH 36A SC / 56414043	56510855 / CS7000 48 LP Hybrid 56510867 / CS7000 48 LP Hybrid EcoFlex & DustGuard 56510934 / CS7000 48 Diesel Hybrid 56510856 / CS7000 48 Diesel Hybrid DustGuard 56510868 / CS7000 48 Diesel Hybrid EcoFlex & DustGuard 56510860 / CS7000 48 Baterías 56510865 / CS7000 48 Baterías & DustGuard	56108140 / SC8000™ 48 LP 56108142 / SC8000™ 48 Diesel 56108144 / SC8000™ 60 LP 56108146 / SC8000™ 60 Diesel 56108148 / SC8000™ 62 LP 56108150 / SC8000™ 62 Diesel